



DIESEL STAR PLUS 15W-40

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

Veedol Diesel Star Plus 15W-40 es un aceite para motores diesel de alto rendimiento que proporciona la máxima protección a la generación moderna de motores Diesel turboalimentados / supercargados, a los motores industriales de servicio pesado y a los motores fuera de carretera.

Diesel Star Plus está especialmente formulado para satisfacer las demandas de los motores de baja emisión equipados con EGR (exhaust gas recirculation) y con filtros de partículas diesel que utilizan combustible diesel con bajo y ultra bajo contenido de azufre. Veedol Diesel Star es también adecuado para vehículos más antiguos y les proporciona una protección superior en toda una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

Normas de Desempeño:

Cumple o excede API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SL | Mercedes Benz 228.1, 228.3, 229.1 | Navistar International | Volvo VDS-3, VDS-2 | John Deere | Cummins CES-20076, CES-20078 | Caterpillar TO-2, ECF-1 | Mack ED-M Plus | Man 271, 3275 | Komatsu | General Motors Corp. (Allison transmission div.) C-4 | Detroit Diesel (series 30, 40, 40E, 50, 55, 60 y otros motores de cuatro tiempos (4T).

Características / Beneficios:

- Especialmente formulado para proporcionar la máxima protección a los motores diesel más recientes de bajas emisiones.
- Alto índice de viscosidad que mantiene la fluidez del aceite a bajas temperaturas (bajo-cero) y una alta viscosidad a altas temperaturas de operación.
- Reduce el contacto metal con metal en una amplia variedad de condiciones de operación.
- Estabilidad térmica y de oxidación.
- Procesados a partir de aceites básicos vírgenes 100% puros.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL



DIESEL STAR PLUS 15W-40

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

FICHA TÉCNICA

Propiedades Típicas

	ASTM Método	SAE 15W-40 CI-4
Densidad		0.8469
Viscosidad Cinemática		
cSt@40°C	D 445	109.8
cSt@100°C	D 445	14.5
Índice de Viscosidad	D 2270	135
Temperatura Mínima de Fluidez, °C	D 97	-27
Temperatura de Inflamación, °C	D92	223
Viscosidad de arranque en frío, Cp @-20°C		6 400
Número de Base Total, TBN	D-2896	9.5

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol Diesel Star Plus 15W-40 para vehículos de motores a Diesel está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivados del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL