



Multivehículo ATF Sintético

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL

CONT. NET. **1L**

MV ATF



Multivehículo ATF Sintético

FLUIDO SINTÉTICO DE TRANSMISIÓN DE CALIDAD SUPERIOR

- Fluido de transmisión mixto y sintético que proporciona un rendimiento superior en comparación con fluidos de transmisión automática convencionales.
- Proporciona una lubricación rápida y eficiente a las transmisiones en temperaturas frías.
- Evita la vibración del pedal del embrague y contribuye a suavizar los cambios.
- Reduce el desgaste de los componentes de la transmisión.

APROBACIONES: Cumple o excede los siguientes estándares: Allison C-4 (TES-228), Allison TES-295, Allison TES-389 (permite cambios de aceite extendidos); parte Audi número G 052 025-A2; Caterpillar TO-2; Chrysler (ATF+3, ATF+4); Esso LT 71141; Honda ATF-Z1; JASO - 1A; GM/Ford DIIIE / DIIIG / DIIIIH/M (M2C166H) (también es adecuado cuando se recomienda un lubricante Dexron VI); GM US Parte 88900925 (T-IV); GM Canadá Parte 22689186 (T-IV); Mercedes-Benz 236.3, 236.5, 236.7, 236.9; Mercon, Mercon V (M2C202B, M2C919E); MAN 339 VI, 339 ZI, 339 Z2; Mitsubishi / Hyundai, SP-II / SP-III; Nissan Matic J, Nissan Matic K; Shell M-1375.4 (usado con ZF); Shell LA2634; Tipo A y TASA; Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B, Texaco N402; Toyota Tipo T, TIII, Toyota Tipo T-IV (JWS 3309); Voith SB013 y SB118, 55.6335.3X (G607); Volvo número de parte 1161540-8; ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 14B / 16L / 17C; Adecuado para la mayoría de los vehículos: Acura, AM General, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Dodge, camionetas Dodge, Eagle, Ford, camionetas Ford, GEO, camionetas GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Porsche, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. No se recomienda su uso con CVT (transmisión variable continua), DCT (transmisión de doble embrague) o cuando se requiere un lubricante Tipo F (Ford).

ADVERTENCIA: Puede causar irritación de los ojos y de la piel. Evitar el contacto prolongado con los ojos, la piel y la ropa. Lavar la piel con agua y jabón después del uso.

No contamine. Por respeto del medio ambiente, recoger y eliminar el aceite usado y los recipientes de manera adecuada, en los sitios debidamente autorizados.

En caso de URGENCIA o para más información, contactarnos a: 001-647-558-4500 | www.asaveedol.com

** Veedol es una marca registrada usada bajo licencia de Veedol International Limited.

Distribuida bajo licencia por:

Automobile Solutions Americas Inc.

3660 Hurontario St., Suite 400

Mississauga, Ontario, Canada L5B 3C4



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

VE16600001

HECHO EN CANADÁ