



# *Transgear ExPress 80W-90, 85W-140*

## **ACEITE DE ENGRANAJES**

### **FICHA TÉCNICA**

#### **Descripción del Producto**

Veedol Transgear ExPress es un aceite multigrado de calidad Premium para engranajes automotrices con aditivos de extrema presión disponibles en los grados SAE 80W-90 y 85W-140. Elaborados a partir de aceites base vírgenes de primera calidad, que ofrecen una excelente estabilidad térmica y a la oxidación. Veedol Transgear ExPress proporciona una excelente protección a los engranajes en condiciones de carga pesada.

#### **Normas de Desempeño:**

Cumple o excede los siguientes estándares: API GL-5, MT-1 y se recomienda para cajas de engranes con alta carga en camiones, autobuses, vehículos comerciales ligeros y automóviles.

#### **Características / Beneficios:**

- Posee las características de presión extrema que se necesitan para las aplicaciones que implican altas velocidades con bajo torque, altas velocidades con cargas de choque y bajas velocidades con altas fuerzas de torque.
- Aditivos solubles que no obstruirán los filtros y permanecerán en la solución durante los períodos de inactividad.
- Los aditivos antiespumantes proporcionan resistencia contra la formación de espuma a altas velocidades y bajo cargas pesadas.
- Antioxidantes poderosos que reducen la descomposición de la viscosidad a altas temperaturas y presiones

#### **AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.**

3660 Hurontario Street, Suite 400  
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4  
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com  
www.asaveedol.com

**LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL**



# Transgear ExPress 80W-90, 85W-140

## ACEITE DE ENGRANAJES

### FICHA TÉCNICA

#### Propiedades Típicas

	Método ASTM	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Densidad	D 4052	0.8929	0.8861
Viscosidad Cinemática	cSt @40°C	138 - 167	375
	cSt @100°C	13.9 - 16.2	27.8
Viscosidad Brookfield	@ 1500 poises	-26.1	-14
	@ 500 poises	-23	-11
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	232	202
Temperatura Mínima de Fluidez, °C	D 97	-27	-18

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

#### Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol Transgear ExPress está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivados del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en [www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

#### AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400  
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4  
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : [info@asaveedol.com](mailto:info@asaveedol.com)  
[www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL