



AVALON 68

ACEITE HIDRÁULICO

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

Veedol AVALON 68 es un aceite hidráulico Premium para servicio pesado, con aditivos antidesgaste y con una viscosidad ISO VG 68. Mezclado a partir de aceites básicos vírgenes de calidad superior con aditivos antioxidantes que retienen una alta lubricidad a elevadas temperaturas aún bajo condiciones severas de trabajo y provee excelentes características de filtrabilidad.

Veedol AVALON 68 está formulado para garantizar un funcionamiento eficiente de los sistemas hidráulicos y de lubricación en aplicaciones industriales y móviles de trabajo pesado.

Normas de Desempeño:

Cumple o excede: Cincinnati – Milacron P-68, P-70, Denison HF-O; US Steel 136, 127; GM LS-2; Vickers 35VQ-25, M-2950, I-286-S, 1120, así como los siguientes requerimientos de fabricantes: Racine, Jeffrey, Lee-Norse, AFNOR, Sauer-Danfoss.

Características / Beneficios:

- Recomendado para sistemas hidráulicos de alta resistencia (trabajo pesado).
- Alta lubricidad a temperaturas elevadas.
- Elaborados a partir de aceites básicos vírgenes de calidad superior y aditivos antioxidantes.
- Excepcionales propiedades lubricantes y antidesgaste.
- Reduce la oxidación ofreciendo un menor desgaste mecánico, un mejor filtrado y un mejor desempeño de las válvulas y bomba.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL



AVALON 68

ACEITE HIDRÁULICO

FICHA TÉCNICA

Propiedades Típicas

| | AW 68 | |
|--------------------------------|--------|------|
| Viscosidad Cinemática | | |
| | @40°C | 68 |
| | @100°C | 11.1 |
| Índice de Viscosidad | 90 | |
| Temperatura de Inflamación, °C | 210 | |
| Temperatura de Fluidez, °C | -30 | |

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol AVALON 68 está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivados del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL