



FUERA DE BORDA 4T

ACEITE PARA MOTOR DE 4 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

El aceite para motor Veedol 4T – Fuera De Borda 15W40 es un lubricante de calidad superior diseñado para trabajar en motores a gasolina Outboard & Inboard (Fuera y dentro de borda), enfriados por agua.

Su avanzada tecnología está basada en la mezcla de aceites básicos de calidad Premium con un paquete de aditivos de altísimo desempeño reforzado en las áreas críticas de funcionamiento, manteniendo la película lubricante y protegiendo al motor aún en condiciones extremas de operación, muy por arriba de productos competidores.

Normas de Desempeño:

Cumple o excede las características de desempeño de las normas NMMA FC-W y API SJ.

Recomendado para la lubricación de los modernos motores marinos de 4 tiempos operando dentro y fuera de borda de los principales fabricantes, tales como: Yamaha, Mercury, Honda, Suzuki, Mariner, Evinrude, Tohatsu, y otros.

Características / Beneficios:

- Fuera de Borda 4T está especialmente formulado para trabajar en motores marinos de 4 tiempos de alto rendimiento enfriados por agua que trabajan tanto dentro como fuera de borda.
- Ofrece una protección excepcional contra la herrumbre ocasionada por la niebla de agua que ingresa al motor, e incluso, su protección se extiende aun cuando haya periodos largos de inactividad del motor.
- Cuenta con la viscosidad ideal para hacer un funcionamiento suave y silencioso del motor, y permitir arranques rápidos aún en condiciones con clima frío.
- Mayor resistencia a las altas temperaturas generadas por altas velocidades del motor, manteniendo la película lubricante ideal en todo el rango de operación y maximizando la vida del lubricante.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL



FUERA DE BORDA 4T

ACEITE PARA MOTOR DE 4 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

Propiedades Típicas

		Método ASTM	SAE 15W-40
Viscosidad Cinemática	cSt @100°C	D 445	14.4
Índice de Viscosidad		D 2270	131
Temperatura de inflamación,	°C	D 92	223
Punto de fluidez,	°C	D 97	-27

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad

El Lubricante Veedol Fuera de Borda 4T está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL