



# **SUPER SWIFT 4T**

**ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES  
DE 4 TIEMPOS**

## **FICHA TÉCNICA**

### **Descripción del Producto**

El aceite Veedol Super Swift 4T semi-sintético 10W-40 es un aceite para motores de 4 tiempos (4T) Elaborado con aceites básicos de calidad suprema. Está especialmente formulado para su uso en motocicletas, cuatrimotos y motonieves. Super Swift 4T ofrece propiedades de lubricación superior para el motor, la transmisión y el embrague (clutch húmedo) salvaguardándolos contra la oxidación bajo una amplia gama de temperaturas y condiciones de operación.

Veedol Super Swift 4T también ofrece máxima protección contra la caída de la viscosidad garantizando un blindaje excepcional en el funcionamiento prolongado a alta temperatura.

### **Normas de Desempeño:**

Cumple o excede los requerimientos de desempeño API JASO MA SL así como los requisitos de los fabricantes líderes de motores de 4 tiempos (4T).

### **Características / Beneficios:**

- Especialmente formulado para ofrecer un rendimiento excepcional en motocicletas, vehículos todo terreno y motonieves con motores de 4 tiempos (4T) enfriados por aire o agua.
- Máxima protección contra la caída de la viscosidad y el espesamiento del aceite debido a las altas temperaturas de funcionamiento.
- Protege contra el desgaste del motor y la formación de depósitos asociados a las operaciones del motor a alta temperatura.
- Fabricados a partir de aceites básicos de calidad superior y aditivos avanzados.

#### **AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.**

3660 Hurontario Street, Suite 400  
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4  
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : info@asaveedol.com  
www.asaveedol.com

**LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL**



# SUPER SWIFT 4T

ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES  
DE 4 TIEMPOS

## FICHA TÉCNICA

### Propiedades Típicas

	Método ASTM	SAE 10W-40
<b>Viscosidad Cinemática</b>		
cSt @40°C	D 455	99
cSt @100°C	D 5293	14.3
<b>Temperatura de inflamación, °C</b>	D 92	222
<b>Punto de Fluidez, °C</b>	D 97	-33
<b>Índice de Viscosidad</b>	D 5481	148

Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

### Salud y Seguridad

Veedol Super Swift 4T está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivado del Petróleo, el manejo cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los ojos o ingestión. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) la cual puede encontrar en [www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

#### AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

3660 Hurontario Street, Suite 400  
Mississauga, Ontario, Canada, L5B 3C4  
Tel: 647 558 4500, Fax: 647 558 4499, E-mail : [info@asaveedol.com](mailto:info@asaveedol.com)  
[www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL